



高福化學工業股份有限公司  
**KAOFU CHEMICAL CORPORATION**

Tel : 886-7-3711506

NO.385,FONG-JEN ROAD,JEN WU DIST.,

<http://www.kaofu.com>

Fax : 886-7-3711507

KAOSIUNG CITY,TAIWAN, R.O.C.

**GPPS-550P TECHNICAL DATA SHEET**

	PROPERTY 試驗項目	UNIT 單位	TESTING METHOD 測試方法	<b>GPS-550P</b>
PHYSICAL PROPERTIES 物理性質	SPECIFIC GRAVITY 比重	23°C	ASTM D 792	<b>1.04</b>
	MELT FLOW RATE 流動指數	G/10min	ASTM D 1238	<b>2.8</b>
MECHANICAL PROPERTIES 機械性質	TENSILE STRENGTH 抗張強度	kgf/cm <sup>2</sup>	ASTM D 638	<b>500</b>
	ELONGATION 延伸率	%		<b>4</b>
	FLEXURAL STRENGTH 抗折強度	kgf/cm <sup>2</sup>	ASTM D 790	<b>950</b>
THERMAL PROPERTIES 熱學性質	ANNEALED H.D.T. 熱變形溫度	°C	ASTM D 648	<b>95</b>
	VICAT SOFTING TEMP. 軟化溫度	°C	ASTM D 1525	<b>100</b>
	FLAMMABILITY 燃燒性	FILE NO. E74014	UL-94	<b>HB(1/8")</b>
REMARKS 備註	Data presented above is obtained by sample testing. It is intended for reference only and not to the standard for product acceptance. 以上數值是依照所列試驗方法所測得,僅供選擇用途品級之參考,而非只規格之界限。			

